SERCATE S.L.U.
C/TORRES DE QUEVEDO, M III. P: A.
P.I. LA CAMPANA.
38109 EL ROSARIO.
S/C DE TENERIFE

EMPRESA CERTIFICADA POR LA ISO 9001

ESTABILIZANTE DE CLORO

1. CARACTERISTICAS

Compuesto orgánico granulado que evita la perdida de cloro en el agua de la piscina, causada por los rayos ultravioletas del sol y la temperatura, prolongando su acción desinfectante.

2. DOSIFICACIÓN Y APLICACIONES

Adicionar al inicio de la temporada de 2 a 4 Kg de estabilizante por cada 100 m3 de agua. Aplicar directamente por el perímetro de la piscina o a través de los skimmers con el sistema de filtración en funcionamiento.
Mantener un residual de estabilizante (ácido cianurito) entre 30-60 ppm.
Máxima concentración permisible: 75 ppm. En caso de superar esta concentración será necesario sustituir parcialmente el agua de la piscina por agua nueva no tratada.

3. ENVASES

Envase de 2, 5 y 25 Kg.

4. DATOS TÉCNICOS

Formula: $C_3N_3(OH)_3$

PARÁMETROS	DATOS TÉCNICOS
pH (sol.1%) (20ºC)	**3,8-4,0**
DENSIDAD (20ºC)	**2,5 gr/cm^3 (20ºC)**
ASPECTO	**GRÁNULO FINO, COLOR BLANCO**
PUNTO DE FUSIÓN:	**330-360ºC**
DESCOMPOSICIÓN:	**Si, >360ºC**
PRESIÓN DE VAPOR:	**<0.0001 mPa (25ºC)**

5. SEGURIDAD E HIGIENE

Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar ventilado.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos
No respirar el polvo
En **caso de contacto con los ojos**, lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
En **caso de incendio o explosión**, no respire los humos.
No ingerir, mantener fuera del alcance de los niños. USO PROFESIONAL.
Para cualquier duda consultar con nuestro departamento técnico.
Consultar con el Instituto Nacional de Toxicología. **Tfno.: (91)562.04.20.**

HOMOLOGADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO nº 01-60-1416

Fecha de modificación: 25/09/2017
Edición 2