



SERCATE S.L.U.
C/TORRES DE QUEVEDO, M III. P. A.
P.I. LA CAMPANA.
38109 EL ROSARIO.
S/C DE TENERIFE

EMPRESA
CERTIFICADA
POR LA ISO 9001

SER-CHAMPUMATIC

Champú especial para puentes y túneles de lavado de vehículos.

1. CARACTERÍSTICAS

CHAMPUMATIC es un champú líquido, neutro y de color rojo, fluido, especial para ser aspirado por bombas dosificadoras.

Ha sido formulado con tensioactivos especiales para obtener una excelente humectación de la superficie a limpiar y lubricación de los cepillos, alargando la vida de los mismos. Tiene productos especiales que evitan la reposición de la suciedad por lo que mantiene los cepillos limpios.

Por su poder de secuestración se puede utilizar hasta en aguas de extrema dureza.

2. DOSIFICACIÓN

Por su fluidez se usará puro en bombas dosificadoras o cualquier tipo de inyección directa regulable.

Disoluciones: menos del 3 al 5% para uso directo en cualquier tipo de limpieza.

3. APLICACIÓN

Especial para la lubricación de cepillos en puentes y túneles de lavado, a través de bombas dosificadoras.

Al ser un producto neutro se puede utilizar para cualquier tipo de limpieza que requiera un producto fluido, lubricante y espumante.

4. ENVASES

Jerricán 25 Kg.

5. DATOS TÉCNICOS

PARÁMETROS	DATOS TÉCNICOS
pH	7 ±0.5
PESO ESPECÍFICO (20 °C)	1.0-1.025 g/cc
ASPECTO	LIQUIDO ROJO
OLOR	AFRUTADO

6. SEGURIDAD E HIGIENE

No ingerir, manténgase fuera del alcance de los niños. USO PROFESIONAL

En caso de **contacto con los ojos**, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase al médico.

Para cualquier duda, consultar con nuestro departamento técnico.

Consultar con el Instituto Nacional de Toxicología. **Tfno.: (91)562.04.20.**