



SERCATE S.L.U.
C/TORRES DE QUEVEDO, M III. P. A.
P.I. LA CAMPANA.
38109 EL ROSARIO.
S/C DE TENERIFE

EMPRESA
CERTIFICADA
POR LA ISO 9001

FERROCLEAN

Líquido eliminador de óxido en tejidos.

1. CARACTERÍSTICAS

Secuestrantes de hierro, ácido débil.

2. DOSIFICACIÓN

Puede utilizarse puro o en máquinas lavadoras:

Para eliminar rápidamente manchas de óxido añadir unas gotas del producto directamente sobre la mancha de óxido y esperar 2-3 minutos, la mancha desaparece. Enjuagar a continuación con agua abundante y escurrir el tejido.

Para el tratamiento de múltiples prendas en máquinas lavadoras, añadir 10 gramos de FERROCLEAN por Kg de ropa y lavar a 40 °C durante 25 minutos, enjuagar 3 veces y centrifugar. Así se puede recuperar la blancura de la ropa amarilleada por el óxido.

3. APLICACIONES

FERROCLEAN elimina rápidamente las manchas de óxido que aparecen en sábanas, toallas y fundas de colchones por contacto con partes metálicas o por el lavado con aguas ferruginosas.

FERROCLEAN, no es agresivo con los tejidos de algodón si se emplea adecuadamente.

4. ENVASES

Bombonas de plástico de 10 Kg.

5. DATOS TÉCNICOS

PARÁMETROS	DATOS TÉCNICOS
ASPECTO	LIQUIDO INCOLORO TRANSPARENTE
pH (20 °C)	2,5
DENSIDAD (20°C)	1,020g/ml (H ₂ O=1)

6. SEGURIDAD E HIGIENE

Producto corrosivo y tóxico. Tóxico por ingestión. Produce quemaduras

En **caso de contacto con los ojos**, lávenlos inmediatamente con agua y acúdase a un médico.

Úsele guantes adecuados

En **caso de contacto o malestar**, acúdase al médico, muéstrelle si es posible la etiqueta.

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. USO PROFESIONAL.

Consultar con el Instituto Nacional de Toxicología. **Tfno.: (91)562.04.20.**

Registro sanitario n1 37.18/B –1898-CAT/37.00018/B-03394