



SERCATE S.L.U.
C/TORRES DE QUEVEDO, M III. P. A.
P.I. LA CAMPANA.
38109 EL ROSARIO.
S/C DE TENERIFE

EMPRESA
CERTIFICADA
POR LA ISO 9001

SER-CERABRILL

Cera líquida especial para puentes y túneles de lavado.

1. CARACTERÍSTICAS

CERA BRILL es una cera líquida, para la protección de superficies pintadas, especial para el aclarado final en puentes y túneles de lavado de vehículos formando el llamado “efecto perla” con el que se consigue un perfecto secado.

CERA BRILL deja una película microscópica brillante sobre la carrocería de los vehículos, embelleciéndolos y consiguiendo un perfecto acabado.

Dicha película, protege a la pintura de los efectos del sol, heladas, salitre, etc.

2. DOSIFICACIÓN

CERA BRILL se utilizará pura, en túneles y puentes de lavado de vehículos, cuando se inyecte a través de bomba dosificadora, y en premezcla del 10 al 15% en depósito cuando se inyecte a través de un sistema de venturi.

Hacer una solución al 1% cuando se rocíe directamente en los lavaderos a mano.

3. APLICACIÓN

CERA BRILL se utilizará en lavaderos de vehículos automáticos o manuales, en concesionarios de vehículos, en el lavado de superficies pintadas.

4. ENVASES

Jerricán 25 Kg.

5. DATOS TÉCNICOS

PARÁMETROS	DATOS TÉCNICOS
pH	5.5 ±0.5
PESO ESPECÍFICO (20 °C)	0.960- 1.010 g/cc
ASPECTO	LIQUIDO AZUL
OLOR	AFRUTADO

6. SEGURIDAD E HIGIENE

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. USO PROFESIONAL

Consérvese bajo techo entre 10 y 30 °C.

En caso de **contacto con los ojos**, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

En **caso de ingestión**, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

Para cualquier duda, consultar con nuestro departamento técnico.

Consultar con el Instituto Nacional de Toxicología. **Tfno.: (91)562.04.20.**